



Seventec B - 40358

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antidérapants.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 1.890 mm × 530 mm × 230 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.35 m
------------------------------	---	---	---------------------------	-------------------------------------



Largeur extérieure, inférieure 0.52 m	Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées	Longueur d'échelle 1.9 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches 8
Nombre de marches 2 × 8	Normes EN 131 professional	Poids 12 kg	Profondeur des marches 85 mm	Protection anti- écartement Assemblage rigide
Revêtement naturel	Section des montants 87 mm	Surface de base 1,5 m × 0,52 m	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.74 m				