



Seventec B - 40360

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------------|
| Charge | Cotes de transport | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie | Hauteur de travail |
| max. 150 kg | 2.350 mm × 580 mm × 230 mm | 218 mm | 10 ans | 3.75 m |



| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>Largeur extérieure, inférieure</p> <p>0.56 m</p> | <p>Liaison montant-marches / échelons rivetée</p> <p>rivetées</p> | <p>Longueur d'échelle</p> <p>2.35 m</p> | <p>Matériau</p> <p>Aluminium naturel</p> | <p>Nombre de marches</p> <p>10</p> |
| <p>Nombre de marches</p> <p>2 × 10</p> | <p>Normes</p> <p>EN 131 professional</p> | <p>Poids</p> <p>15.5 kg</p> | <p>Profondeur des marches</p> <p>85 mm</p> | <p>Protection anti-écartement</p> <p>Assemblage rigide</p> |
| <p>Revêtement</p> <p>naturel</p> | <p>Section des montants</p> <p>87 mm</p> | <p>Surface de base</p> <p>1,81 m × 0,56 m</p> | <p>Type d'échelon / de marche</p> <p>nervuré</p> | <p>certification-mark-pf</p> <p>TÜV-SÜD</p> |
| <p>hauteur d'échelle verticale</p> <p>2.18 m</p> | | | | |