



Seventec RC BP - 40394

Le podium léger et confortable avec des marches et une plateforme profilées pour l'extérieur et pour une utilisation flexible et rapide.

Description du produit

- Podium léger et confortable pour l'extérieur.
Utilisation rapide et flexible.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accès des deux côtés.
- Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.



Conseils et particularités

Position debout sûre et confortable grâce à la plate-



forme spacieuse de 600 × 300 mm.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Charge max. 150 kg | Cotes de transport 1.110 mm × 800 mm × 290 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de plate- forme 0.99 m |
| Hauteur de travail 2.99 m | Largeur de plate-forme 600 mm | Largeur extérieure, inférieure 0.8 m | Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées | Longueur de plate- forme 300 mm |
| Matériau Aluminium naturel | Nombre de marches 4 | Nombre de marches 2 × 4 | Normes EN 14183 | Poids 10.2 kg |
| Profondeur des marches 85 mm | Revêtement naturel | Type d'échelon / de marche Niveau RC | certification-mark-pf TÜV-SÜD | |