



# Échelles de toit - 40397

Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.



## Description du produit

- Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.
- Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
- Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
- Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
- Disposition excentrée des échelons.
- Charge max. 150 kg.
- Largeur extérieure: 340 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

## Conseils et particularités

Des pattes de jonction sont fournies de série avec chaque échelle de toit.

## Caractéristiques du produit



Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>2.000 mm × 340 mm × 110 mm</b>	Couleur <b>Marron cuivr�</b>	Ecartement vertical entre les �chelons / marches <b>280 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>
Largeur d'�chelle <b>340 mm</b>	Liaison montant-marches / �chelons rivet�e� <b>sertie</b>	Longueur d'�chelle <b>2 m</b>	Mat�riau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre d'�chelons <b>7</b>
Poids <b>3.2 kg</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Rev�tement <b>traitement par poudrage</b>	Section des montants <b>110 mm</b>	Type d'�chelon / de marche <b>nervur�</b>