



## Skyline 3E - 40448

Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.

### Description du produit

- Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Réglage de hauteur séparé du plan intermédiaire et supérieur grâce à deux cordes.
- Réglage en hauteur d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- L'échelle proposée sous la référence 40448 est équipée de 2 supports en alliage léger pour une mise en place et un appui confortables. (Échelle non utilisables seule.)
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Guidage optimisé en plastique.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.





## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>5.820 mm × 718 mm × 242 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>270 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>14.7 m</b>
Largeur extérieure de l'échelle inférieure <b>590 mm</b>	Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle, déployée <b>14.2 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>5.8 m</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>
Nombre d'échelons <b>20</b>	Nombre d'échelons <b>3 × 20</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>68 kg</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>
Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>98 mm</b>	Section des montants <b>98 mm</b>	Section des montants <b>98mm / 98mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	Galets de roulement <b>Caoutchouc</b>			