FICHE TECHNIQUE

Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517 - 40490

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour la fixation, il faut disposer au moins deux crochets de toit de sécurité en les décalant. Pour les échelles jusqu'à 4,20 m de longueur, deux crochets de sécurité de toit porteurs sont nécessaires.
- Pour chaque autre plan d'échelle de 2,00 m ou 2,80 m de longueur, il faut un autre crochet, avec 4,20 m de longueur, il faut deux autres crochets.



CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Les crochets de sécurité de toit porteurs doivent être posés au milieu des chevrons. Taille minimale des chevrons : 60 x 80 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cotes de transport	430 mm × 200 mm × 30 mm
Couleur	Marron cuivré
Garantie	Missing translation
Matériau	Acier, poudré
Modèle	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques
Poids	1.1 kg

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 16.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.