



Seventec RC S - 40495

Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs

Description du produit

- Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Deux crochets pour seau intégrés.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.





Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	Cotes de transport 1.910 mm × 510 mm × 250 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 87mm / 87mm	Hauteur de plate-forme 1.1 m	Hauteur de travail 3.1 m	Largeur de plate-forme 380 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.49 m
Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées	Longueur d'échelle 1.9 m	Longueur de plate- forme 260 mm	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches avec plate-forme 5
Normes EN 131 professional	Poids 8.1 kg	Profondeur des marches 85 mm	Protection anti- écartement Assemblage rigide	Revêtement naturel
Section des montants 87 mm	Section des montants 87 mm	Surface de base 1,05 m × 0,5 m	Type d'échelon / de marche Niveau RC	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.79 m				