



K 470 - Akku Safe - 40582

Permet de conserver et de transporter en toute sécurité les batteries au lithium défectueuses ou abîmées, selon les classes ADR P 908 et SV 376.

Description du produit

- Protection maximale contre l'incendie et utilisation simple grâce à l'équipement intérieur résistant au feu d'un seul tenant permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- Emballage pour produits dangereux certifié pour batteries lithium-ion UN 3480, UN 3481.
- Convient pour le transport de prototypes, de batteries endommagées ou défectueuses, de batteries présentant des défauts critiques ainsi que pour l'élimination et le recyclage.
- Essai de résistance au feu passé avec brio : les flammes ne se propagent pas aux batteries voisines, la température à la surface du conteneur reste inférieure à 100°C.
- Matériau absorbant et de rembourrage ininflammable, non conducteur d'électricité et exempt de poussière.
- Température extérieure maximale inférieure à 100 °C, sans flammes ni éclatement en cas de catastrophe.
- Dimensions utiles par casier env. 500 x 150 x 150 mm.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.





- Rembourrage et matériel absorbant résistant au feu en fibres de verre texturées.
- Equipement intérieur sans poussière.
- Contrôlés et homologués selon les dispositions UN comme emballages pour produits dangereux, d'où transport public conforme aux prescriptions possible.
- Permet de conserver et de transporter les batteries au lithium défectueuses ou abîmées, selon les classes ADR SV 376 et les prescriptions P908 en matière d'emballage.
- Nouveau : conformité aux exigences du BAM basée sur la prescription spéciale SV 376 relative au transport des batteries au lithium présentant des défauts critiques.
- Respecter le mode d'emploi.
- Made in Germany

Conseils et particularités

Produits homologués pour les substances dangereuses ne sont pas repris.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Cote intérieure L x l x H 550 mm x 550 mm x 220 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm x 600 mm x 250 mm	Couleur des coins de gerbage Alu brut	Dimensions utiles par casier 500mm x 150mm x 180mm
Fermetures Fermetures confort	Joint Joint de couvercle en mousse injectée	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	Matériau Aluminium naturel	Matériau des coins de gerbage Aluminium naturel

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/k-470-akku-safe-40582>



		65 kg		
Moulures d'angle oui	Moulures sur tout le pourtour non	Nombre de poignées 2	Poids 11.5 kg	Poignées Poignées à ressort
Roulettes intégrées non	Volume 67 l			