





K 470 - Akku Safe Universal

- 40583

Description du produit

- Température extérieure maximale inférieure à 100 °C, sans flammes ni éclatement en cas de catastrophe.
- Protection maximale contre l'incendie et utilisation simple grâce à l'équipement intérieur résistant au feu d'un seul tenant permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- Emballage pour produits dangereux certifié pour batteries au lithium UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Convient pour le transport de prototypes, de batteries endommagées ou défectueuses, de batteries présentant des défauts critiques (conformément aux dispositions SV 376 et P911 ADR) ainsi que pour l'élimination et le recyclage.
- Les essais d'incendie réels ont également été réussis pour des batteries au lithium présentant des défauts critiques et ayant une énergie nominale de 1 384 Wh (veuillez vous adresser à ZARGES pour obtenir les spécifications tenant compte de facteurs tels que la composition chimique et la conception des cellules).
- Protection élevée contre le percement, convient également pour les batteries puissantes comme les batteries Power Tool.
- Matériau absorbant et de rembourrage ininflammable, non conducteur d'électricité et





exempt de poussière.

- Caisse idéale aussi pour le stockage de batteries lithium-ion.
- Protection thermique optimisée grâce à des plaques de protection thermique supplémentaires.

Conseils et particularités

Produits homologués pour les substances dangereuses ne sont pas repris.

Dimensions utiles env. 390 x 190 x 100 mm.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Cotes extérieures max. L x l x H	600 mm × 400 mm × 250 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Dimensions utiles L x l x H	390mm × 190mm × 100mm
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	65 kg
Matériau	Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage	Aluminium naturel
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	non
Nombre de poignées	3
Poids	11.5 kg



Poignées

Poignées à ressort

Roulettes intégrées

non

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 18.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.