



Chariot de transport W 171 avec couvercle en 3 parties - 40691

Chariot de transport polyvalent à couvercle pour la protection des marchandises, barre de protection continue et surface anodisée résistante à l'abrasion.

Description du produit

- Chariot de transport à utilisations multiples avec couvercle pour la protection des produits.
- Parois lisses sans sertissage.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Fond de chariot avec pentes d'écoulement et robinet d'écoulement.
- Mécanisme d'ouverture du couvercle en 3 parties et un volet rabattable en face avant.
- Cadre déflecteur gainé de plastique sur tout le tour.
- Poignée de poussée côté roulettes directionnelles.
- Version anodisée.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Soudures en long continues, joint de fond intégralement étanche.
- Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm,





50 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc, "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.

Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H 1.000 mm × 575 mm × 1.200 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.140 mm × 685 mm × 1.490 mm	Diamètre des roulettes 200 mm	Disposition embase roulante 2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins	Matériau Aluminium anodisé.
Moules d'angle non	Moules sur tout le pourtour non	Poids 30 kg	Volume 690 l	