FICHE TECHNIQUE

Chariot de transport W 171 avec couvercle en 3 parti - 40692

Chariot de transport polyvalent à couvercle pour la protection des marchandises, barre de protection continue et surface anodisée résistante à l'abrasion.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Chariot de transport à utilisations multiples avec couvercle pour la protection des produits.
- Parois lisses sans sertissage.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Fond de chariot avec pentes d'écoulement et robinet d'écoulement.
- Mécanisme d'ouverture du couvercle en 3 parties et un volet rabattable en face avant.
- Cadre déflecteur gainé de plastique sur tout le tour.
- Poignée de poussée côté roulettes directionnelles.
- Version anodisée.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Soudures en long continues, joint de fond intégralement étanche.
- Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 50 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc, "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cote intérieure L x l x H	1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm

Propriété	Valeur
Cotes extérieures max. L x l x H	1.390 mm × 810 mm × 1.490 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Disposition embase roulante	2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins
Matériau	Aluminium anodisé.
Moulures d'angle	non
Moulures sur tout le pourtour	non
Poids	35 kg
Volume	1050 l

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 13.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.