
FICHE TECHNIQUE

Megastep S - 41149

Une résistance extrême alliée à une hauteur maximale : une capacité de charge de 250 kg et une hauteur de travail inégalée pour les applications les plus exigeantes.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une résistance extrême alliée à une hauteur maximale : une capacité de charge de 250 kg et une hauteur de travail inégalée pour les applications les plus exigeantes.
- Une plate-forme robuste pour une bonne stabilité, même lors de travaux de longue durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des barreaux serrés et des montants, avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium naturel
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 250 kg
Cotes de transport	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	73mm / 58mm
Hauteur de plate-forme	2.12 m
Hauteur de travail	4.15 m
Largeur de plate-forme	250 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.99 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons, plate-forme comprise	8
Normes	EN 131 professional
Poids	9.6 kg
Profondeur des marches	60 mm
Protection anti-écartement	Sangle

Propriété	Valeur
Revêtement	anodisé
Section des montants	73 mm
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,61 m × 0,59 m
Type d'échelon / de marche	SL Step

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


ACCESSOIRES 10



Antivol
Référence 8210



Crochet porte-seau
Référence 40115



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41349



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41401



Rallonge de montant
Référence 40922



Sacoche à outils
Référence 40300



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800609



Bac porte-outils
Référence 829798



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475




Sabot extérieur, antistatique
Référence 824476



Sabot intérieur
Référence 824350



Sabot intérieur
Référence 824352



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827675

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.