FICHE TECHNIQUE

ZAP Masterflex Plus S - 41157

Le modèle haut de gamme ultime, avec sa hauteur de travail maximale et son équipement de sécurité, offre des atouts indéniables pour une utilisation là où il fallait des échafaudages complexes jusqu'ici.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Sécurité maximale et travail à deux mains à 360 °, à différentes hauteurs, sur une plateforme spacieuse avec garde-corps périphérique solide et porte saloon de sécurité automatique.
- Organisation parfaite du travail en hauteur avec un porte-outils bien pensé de grande capacité.
- Installation rapide et simple partout grâce au réglage en hauteur d'une seule main et à l'utilisation simple des stabilisateurs, y compris dans les escaliers.
- La plus grande hauteur de travail du marché dans cette catégorie, jusqu'à 5 m.
- Montée et descente confortables et sûres grâce à des marches de 60 mm de large.
- Grandes roulettes tout-terrain pour une mobilité aisée, même à l'état monté.
- Stabilité élevée grâce aux stabilisateurs intelligents.













CONSEILS ET PARTICULARITÉS

EN 131-7

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Plastique

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm
Dimensions, repliée	Missing translation
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m
Hauteur de travail	max. ca. 3.79 m
Hauteur du garde-corps	1 m
Hauteur, garde-corps compris	max. 2.82 m
Largeur de plate-forme	400 mm
Largeur à l'état déployé	2.41 m
Largeur à l'état replié	0.69 m
Longueur de plate-forme	550 mm
Longueur, déployée	2.22 m
Longueur, repliée	2.2 m
Matériau	Aluminium naturel
Matériau plateforme	Panneau contreplaqué collé
Nombre d'échelons, plate-forme comprise	7
Normes	EN 131-7
Poids	32.7 kg
Profondeur des marches	60 mm

Propriété	Valeur
Surface de base, stabilisateurs déployés L x l.	2,22m × 2,41 m
Surface de base, stabilisateurs repliés L x l	2,2m × 0,69 m

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.