



## EFAmix B - 41168

La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.

### Description du produit

- La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Robuste charnière en acier.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



## Caractéristiques du produit

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Certification                                    | TÜV-SÜD                    |
| Charge   | max. 150 kg                |
| Cotes de transport                               | 2.464 mm × 600 mm × 162 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm                     |
| Garantie   | 10 ans                     |
| Hauteur de travail                               | 3.65 m                     |
| Largeur extérieure, inférieure                   | 0.59 m                     |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée       | sertie                     |
| Longueur d'échelle                               | 2.46 m                     |
| Matériau   | Alu / plastique            |
| Nombre d'échelons                                | 8                          |
| Nombre d'échelons                                | 2 × 8                      |
| Normes   | EN 131 professional        |
| Poids  | 14.8 kg                    |
| Profondeur des marches                           | 60 mm                      |
| Protection anti-écartement                       | Sangle                     |
| Section des montants                             | 58 mm                      |
| Surface de base                                  | 1,81 m × 0,6 m             |
| Type d'échelon / de marche                       | nervuré                    |
| hauteur d'échelle verticale                      | 2.33 m                     |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 30.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.