


# Megastep B - 41191

Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.

## Description du produit

- Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Robuste charnière en acier.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.




## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professionnel »

## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 250 kg</b>	Cotes de transport <b>1.815 mm × 540 mm × 190 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>3 m</b>
------------------------------	---	--	---------------------------	----------------------------------



		<b>265 mm</b>		
Largeur extérieure, inférieure <b>0.53 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>1.78 m</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre d'échelons <b>6</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 6</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>8.9 kg</b>	Profondeur des marches <b>60 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>
Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>73 mm</b>	Surface de base <b>1,28 m × 0,53 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>SL Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.73 m</b>				