




Megastep B - 41191

Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.

Description du produit

- Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Robuste charnière en acier.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des barreaux serrés et des montants, avec des profilés en aluminium extrudé.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit



| | |
|--|----------------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 250 kg |
| Cotes de transport | 1.815 mm × 540 mm × 190 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 3 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.53 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 1.78 m |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre d'échelons | 6 |
| Nombre d'échelons | 2 × 6 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 8.9 kg |
| Profondeur des marches | 60 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 73 mm |
| Surface de base | 1,28 m × 0,53 m |
| Type d'échelon / de marche | SL Step |
| hauteur d'échelle verticale | 1.73 m |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.