



Megastep B - 41192

Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.

Description du produit

- Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Robuste charnière en acier.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 250 kg	Cotes de transport 2.375 mm × 600 mm × 190 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.55 m
------------------------------	---	--	---------------------------	-------------------------------------



		265 mm		
Largeur extérieure, inférieure 0,59 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle 2,34 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre d'échelons 8
Nombre d'échelons 2 × 8	Normes EN 131 professional	Poids 11,9 kg	Profondeur des marches 60 mm	Protection anti-écartement Sangle
Revêtement anodisé	Section des montants 73 mm	Surface de base 1,62 m × 0,59 m	Type d'échelon / de marche SL Step	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 2,27 m				