



ZAP Safemaster Plus S - 41207

La solution de préparation de commandes flexible pour une utilisation sur les rayonnages à grande mobilité, dimensions replié compactes et grand dépôt.

Description du produit

- La solution de préparation de commandes flexible pour une utilisation sur les rayonnages à grande mobilité, dimensions replié compactes et grand dépôt.
- Plan d'accès avec poutrelle transversale, plan d'appui avec embase roulante, roulettes avec système de blocage (Ø 160 mm).
- Grâce à des charnières montées sur les deux renforts en diagonale, cette échelle est facile à replier et d'encombrement réduit.
- plate-forme de travail antidérapante en aluminium, env. 600 x 630 mm, avec rambarde de sécurité sur trois côtés.
- Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
- Grande surface de dépose.



Conseils et particularités

Grande stabilité grâce à la plate-forme en aluminium spacieuse de 600 x 630 mm avec garde-corps.



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/zap-safemaster-plus-s-41207>



Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Charge	Cotes de transport	Garantie	Hauteur de plate-forme
Aluminium naturel	max. 150 kg	4.332 mm x 650 mm x 226 mm	10 ans	2.6 m
Hauteur de travail 4.6 m	Hauteur, garde-corps compris 3.6 m	Largeur de l'embase roulante 1.88 m	Largeur de plate-forme 600 mm	Longueur de plate-forme 630 mm
Matériau plateforme Tôle ondulée en alu	Nombre de marches avec plate-forme 10	Normes EN 131-7	Poids 61 kg	Poutrelle transversale large 1 m
Profondeur des marches 80 mm	Surface de base 2,05 m x 1,89 m	Type d'échelon / de marche Safer Step		