



XLstep S - 41223

Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.

Description du produit

- Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	Cotes de transport ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x ca. 155 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm	Hauteur de plate-forme 0.74 m	Hauteur de travail 2.75 m	Largeur de plate-forme 300 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.49 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Longueur d'échelle 1.56 m	Longueur de plate-forme 250 mm	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches avec plate-forme 3
Normes EN 131 professional	Poids 6 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Section des montants 42 mm
Section des montants 42 mm	Surface de base 0,74 m x 0,49 m	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD	hauteur d'échelle verticale 1.42 m