XLstep S - 41225

Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.

Description du produit

- Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.
- Marches prof. pr station débout confort.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l´abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils **Aluminium naturel**	Charge **max. 150 kg**	Cotes de transport **ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **250 mm**	Garantie **10 ans**
Hauteur de montant Partie d'accès/de	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur de plate-forme	Largeur extérieure, inférieure

renfort **42mm / 42mm**	**1.24 m**	**3.25 m**	**300 mm**	**0.55 m**
Liaison montant-marches / échelons rivetée **rivetées**	Longueur d'échelle **2.1 m**	Longueur de plate-forme **250 mm**	Matériau **Aluminium naturel**	Nombre de marches avec plate-forme **5**
Normes **EN 131 professional**	Poids **7.7 kg**	Profondeur des marches **80 mm**	Protection anti-écartement **Sangle**	Revêtement **anodisé**
Section des montants **42 mm**	Section des montants **42 mm**	Surface de base **1,08 m × 0,55 m**	Type d'échelon / de marche **nervuré**	hauteur d'échelle verticale **1.92 m**