



XLstep S - 41228

Conçue pour les déplacements fréquents : légère et robuste, dotée d'une large plate-forme, d'un bac de rangement et de sabots d'échelle.

Description du produit

- Conçue pour les déplacements fréquents : légère et robuste, dotée d'une large plate-forme, d'un bac de rangement et de sabots d'échelle.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium





extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium naturel
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	1.99 m
Hauteur de travail	4 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.65 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	2.91 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	8
Normes	EN 131 professional



Poids	11.7 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Section des montants	42 mm
Surface de base	1,6 m × 0,65 m
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	2.67 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 5.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.