



XLstep B - 41263

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Charge max. 150 kg | Cotes de transport 820 mm x 440 mm x 170 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 2.25 m |
| Largeur extérieure, inférieure 0.44 m | Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées | Longueur d'échelle 0.82 m | Matériau Aluminium naturel | Nombre de marches 3 |



| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|
| Nombre de marches 2 × 3 | Normes EN 131 professional | Poids 2.6 kg | Profondeur des marches 80 mm | Protection anti-écartement Sangle |
| Revêtement anodisé | Section des montants 42 mm | Surface de base 0,72 m × 0,44 m | Type d'échelon / de marche nervuré | certification-mark-pf TÜV-SÜD |
| hauteur d'échelle verticale 0.74 m | | | | |