



## XLstep B - 41265

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

### Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>1.360 mm × 500 mm × 170 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>2.75 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.5 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>rivetées</b>	Longueur d'échelle <b>1.36 m</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre de marches <b>5</b>



Nombre de marches <b>2 × 5</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>4.5 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>
Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>42 mm</b>	Surface de base <b>1,12 m × 0,5 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.24 m</b>				