



XLstep B - 41266

Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.

Description du produit

- Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.630 mm × 530 mm × 170 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm



Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3 m
Largeur extérieure, inférieure	0.54 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	1.63 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	6
Nombre de marches	2 × 6
Normes	EN 131 professional
Poids	6.9 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm
Surface de base	1,34 m × 0,54 m
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.49 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 6.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.