



XLstep B - 41266

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 1.630 mm × 530 mm × 170 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3 m
Largeur extérieure, inférieure 0.53 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Longueur d'échelle 1.63 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches 6



Nombre de marches 2 × 6	Normes EN 131 professional	Poids 6.1 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle
Revêtement anodisé	Section des montants 42 mm	Surface de base 1,32 m × 0,53 m	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.49 m				