



## XLstep B - 41268

Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.

### Description du produit

- Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm



Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	2.17 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	8
Nombre de marches	2 × 8
Normes	EN 131 professional
Poids	11.3 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,74 m × 0,59 m
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.99 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 6.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.