



XLstep B - 41268

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m



Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	2,17 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	8
Nombre de marches	2 × 8
Normes	EN 131 professional
Poids	11.3 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,74 m × 0,59 m
Type d'échelon / de marche	nervuré
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale	1.99 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 2.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.