



XLstep B - 41270

Faible poids et rapport prix-performances
 exceptionnel sans renoncer au confort et à
 l'équipement.

Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances
 exceptionnel sans renoncer au confort et à
 l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station
 sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Charge max. 150 kg | Cotes de transport 2.710 mm × 640 mm × 170 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 4 m |
| Largeur extérieure, inférieure 0.64 m | Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées | Longueur d'échelle 2.71 m | Matériau Aluminium naturel | Nombre de marches 10 |



| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|
| Nombre de marches 2 × 10 | Normes EN 131 professional | Poids 15.8 kg | Profondeur des marches 80 mm | Protection anti-écartement Sangle |
| Revêtement anodisé | Section des montants 48 mm | Surface de base 2,15 m × 0,64 m | Type d'échelon / de marche nervuré | certification-mark-pf TÜV-SÜD |
| hauteur d'échelle verticale 2.49 m | | | | |