




## Saferstep B - 41305

Une sécurité optimale dans les deux sens, même à grande hauteur sur les marches, grâce à la technologie Safer-Step.

### Description du produit

- Une sécurité optimale dans les deux sens, même à grande hauteur sur les marches, grâce à la technologie Safer-Step.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières robustes en aluminium moulé sous pression.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
« professional »



## Caractéristiques du produit

|  |  |
|--|--|
| Certification                                    | TÜV-SÜD                                |
| Charge   | max. 150 kg                            |
| Cotes de transport                               | ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm                                 |
| Garantie   | 10 ans                                 |
| Hauteur de travail                               | 2.8 m                                  |
| Largeur extérieure, inférieure                   | 0.5 m                                  |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée       | sertie                                 |
| Longueur d'échelle                               | 1.44 m                                 |
| Matériau   | Aluminium naturel                      |
| Nombre de marches                                | 5                                      |
| Nombre de marches                                | 2 × 5                                  |
| Normes   | EN 131 professional                    |
| Poids  | 7.6 kg                                 |
| Profondeur des marches                           | 80 mm                                  |
| Protection anti-écartement                       | Sangle                                 |
| Revêtement                                       | anodisé                                |
| Section des montants                             | 68 mm                                  |
| Surface de base                                  | 1,18 m × 0,5 m                         |
| Type d'échelon / de marche                       | Safer Step                             |
| hauteur d'échelle verticale                      | 1.32 m                                 |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 5.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.