



## Saferstep B - 41305

La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.



### Description du produit

- La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>1.425 mm × 505 mm × 230 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>2.8 m</b>
------------------------------	---	---	---------------------------	------------------------------------



Largeur extérieure, inférieure <b>0,5 m</b>	Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>1,42 m</b>	Matériaux <b>Aluminium naturel</b>	Nombre de marches <b>5</b>
Nombre de marches <b>2 × 5</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>7,6 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti- écartement <b>Sangle</b>
Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>68 mm</b>	Surface de base <b>1,18 m × 0,5 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1,32 m</b>				