



Saferstep B - 41307

La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.

Description du produit

- La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 1.985 mm × 565 mm × 230 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.3 m
------------------------------	---	---	---------------------------	------------------------------------



<p>Largeur extérieure, inférieure</p> <p>0.56 m</p>	<p>Liaison montant-marches / échelons rivetée</p> <p>sertie</p>	<p>Longueur d'échelle</p> <p>1.98 m</p>	<p>Matériau</p> <p>Aluminium naturel</p>	<p>Nombre de marches</p> <p>7</p>
<p>Nombre de marches</p> <p>2 × 7</p>	<p>Normes</p> <p>EN 131 professional</p>	<p>Poids</p> <p>10.9 kg</p>	<p>Profondeur des marches</p> <p>80 mm</p>	<p>Protection anti-écartement</p> <p>Sangle</p>
<p>Revêtement</p> <p>anodisé</p>	<p>Section des montants</p> <p>68 mm</p>	<p>Surface de base</p> <p>1,58 m × 0,56 m</p>	<p>Type d'échelon / de marche</p> <p>Safer Step</p>	<p>certification-mark-pf</p> <p>TÜV-SÜD</p>
<p>hauteur d'échelle verticale</p> <p>1.84 m</p>				