



Plazatec P - 41333

Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.

Description du produit

- Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.
- Antistatique.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches offrant une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en tôle striée.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité	non
Bac porte-outils	Plastique



Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 1.140 mm × ca. 560 mm × ca. 80 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.7 m
Hauteur de travail	2.7 m
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.56 m
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	3
Normes	EN 14183
Poids	6.6 kg
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 13.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.