



Plazatec P - 41335

Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.

Description du produit

- Solution d'escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l'état replié.
- Antistatique.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches offrant une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en tôle striée.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



Arceau de sécurité oui	Bac porte-outils Plastique	Charge max. 150 kg	Cotes de transport ca. 1.140 mm × ca. 570 mm × ca. 130 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Garantie 10 ans	Hauteur de plate-forme 0.7 m	Hauteur de travail 2.7 m	Largeur de plate-forme 360 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.56 m
Longueur de plate-forme 230 mm	Matériaux Aluminium naturel	Nombre de marches avec plate-forme 3	Normes EN 14183	Poids 8.4 kg
Profondeur des marches 230 mm	Revêtement naturel	Section des montants 70 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	