


Saferstep L - 41366

La grande résistance au dérapage de la technologie Safer Step assure une montée confortable et sûre, les montants anodisés garantissent un confort sans abrasion.

Description du produit

- La grande résistance au dérapage de la technologie Safer Step assure une montée confortable et sûre, les montants anodisés garantissent un confort sans abrasion.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Largeur extérieure : 420 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge	Cotes de transport	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de travail
--------	--------------------	--	----------	--------------------



max. 150 kg	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm	265 mm	10 ans	5.45 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle 4.74 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches 16	Normes EN 131 professional
Poids 13.3 kg	Poutrelle transversale large 0.89 m	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Section des montants 68 mm
Type d'échelon / de marche Safer Step	certification-mark-pf TÜV-SÜD			