FICHE TECHNIQUE

Saferstep S - 41377

Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité : grâce aux marches Safer Step, à une large plate-forme et à une hauteur de travail impressionnante.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité : grâce aux marches Safer Step, à une large plate-forme et à une hauteur de travail impressionnante.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.













CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium naturel
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	68mm / 58mm
Hauteur de plate-forme	1.85 m
Hauteur de travail	3.85 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.61 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.71 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	7
Normes	EN 131 professional
Poids	11.1 kg
Profondeur des marches	80 mm

Propriété	Valeur
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,41 m × 0,61 m
Type d'échelon / de marche	Safer Step

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


ACCESSOIRES 12



Antivol
Référence 8210



Crochet porte-seau
Référence 40115



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41349



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41401



Rallonge de montant
Référence 40922



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252

PIÈCES DÉTACHÉES 10



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 829798



Bac porte-outils
Référence 800581



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Sabot extérieur
Référence 824438



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824476



Sabot intérieur
Référence 824350



Sabot intérieur
Référence 824302



Sabot intérieur
Référence 824352



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827675

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.