




## Comfortstep LH - 41402

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

### Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage ( $\varnothing$  jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



### Conseils et particularités


Veillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professionnel »

### Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.660 mm × 380 mm × 100 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.75 m
Hauteur verticale d'accrochage	=1,45m - =1,69 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	1.69 m



Hauteur verticale d'accrochage min.	1.45 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	6
Normes	EN 131 professional
Poids	4.5 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 29.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.