




Comfortstep LH - 41404

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 2.140 mm × 380 mm × 100 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.25 m
Hauteur verticale d'accrochage =1,95m=2,19 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.19 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 1.95 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée	Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 8	Normes EN 131 professional	Poids 5.9 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/comfortstep-lh-41404>



Type d'échelon / de
marche

**Arête avant des
marches gainée**