




Comfortstep LH - 41404

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



Conseils et particularités


Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	2.140 mm × 380 mm × 100 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.25 m
Hauteur verticale d'accrochage	=1,95m-=2,19 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	2.19 m



Hauteur verticale d'accrochage min. 1.95 m

Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée

Matériau Aluminium naturel

Nombre de marches 8

Normes EN 131 professional

Poids 5.9 kg

Profondeur des marches 80 mm

Revêtement anodisé

Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 15.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.