



Comfortstep LH - 41405

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 2.380 mm x 380 mm x 140 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.5 m
Hauteur verticale d'accrochage =2,2m-=2,44 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.44 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 2.2 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée	Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 9	Normes EN 131 professional	Poids 6.6 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/comfortstep-lh-41405>



Type d'échelon / de
marche

**Arête avant des
marches gainée**

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

www.zarges.com/ch-fr

schweiz@zarges.ch

Efficace 13.2.2026

2/2