



Comfortstep LH - 41406

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 2.300 mm × 380 mm × 150 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.75 m
Hauteur verticale d'accrochage =2,45m-=2,69 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.69 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 2.45 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée	Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 10	Normes EN 131 professional	Poids 7.3 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/comfortstep-lh-41406>



Type d'échelon / de
marche

**Arête avant des
marches gainée**