



XLstep P - large - 41409

Description du produit

- Le poids plume parmi les podiums de travail robustes, avec une plateforme extra-large et des montants anodisés.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.



Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	150 kg
Cotes de transport	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans



Hauteur de plate-forme	0.49 m
Hauteur de travail	2.49 m
Largeur de plate-forme	600 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.8 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Nombre de marches	2
Nombre de marches	2 × 2
Normes	EN 14183
Poids	5.6 kg
Profondeur des marches	92 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Surface de base	0,64 m × 0,8 m
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 3.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.