



XLstep P - large - 41410

Description du produit

- Le poids plume parmi les podiums de travail robustes, avec une plateforme extra-large et des montants anodisés.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.



Caractéristiques du produit

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|
| Charge 150 kg | Cotes de transport ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de plateforme 0.74 m |
| Hauteur de travail | Largeur de plate-forme | Largeur extérieure, inférieure | Liaison montant-marches / échelons rivetée | Longueur de plate-forme |



| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 2.74 m | 600 mm | 0.88 m | rivetées | 300 mm |
| Matériau Aluminium anodisé | Nombre de marches 3 | Nombre de marches 2 × 3 | Normes EN 14183 | Poids 7.4 kg |
| Profondeur des marches 92 mm | Revêtement anodisé | Section des montants 48 mm | Surface de base 0,82 m × 0,88 m | Type d'échelon / de marche nervuré |
| certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | | |