



# XLstep P - large - 41411

## Description du produit

- Le poids plume parmi les podiums de travail robustes, avec une plateforme extra-large et des montants anodisés.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.



## Caractéristiques du produit

|                         |   |   |  |   |
|-------------------------|---|---|--|---|
| Charge<br><b>150 kg</b> | Cotes de transport<br><b>ca. 1.105 mm x ca. 960 mm x ca. 290 mm</b> | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br><b>250 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b>                  | Hauteur de plate-forme<br><b>0.99 m</b> |
| Hauteur de travail      | Largeur de plate-forme  | Largeur extérieure, inférieure                                    | Liaison montant-marches / échelons rivetée | Longueur de plate-forme                 |

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/xlstep-p-large-41411>



|  |                              |                                      |   |  |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>2.99 m</b>                          | <b>600 mm</b>                | <b>0.96 m</b>                        | <b>rivetées</b>                           | <b>300 mm</b>                                |
| Matériaux                              | Nombre de marches            | Nombre de marches                    | Normes                                    | Poids  |
| <b>Aluminium anodisé</b>               | <b>4</b>                     | <b>2 x 4</b>                         | <b>EN 14183</b>                           | <b>9.3 kg</b>                                |
| Profondeur des marches<br><b>92 mm</b> | Revêtement<br><b>anodisé</b> | Section des montants<br><b>48 mm</b> | Surface de base<br><b>0,99 m x 0,96 m</b> | Type d'échelon / de marche<br><b>nervuré</b> |
| certification-mark-pf                  |                              |                                      |   | TÜV-SÜD                                      |