



Comfortstep Trec LH - 41414

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|----------------------------|
| Charge | max. 150 kg |
| Cotes de transport | 2.160 mm × 380 mm × 100 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 250 mm |
| Garantie | 10 ans |



| | |
|--|--------------------------------|
| Hauteur de travail | 3.25 m |
| Hauteur verticale d'accrochage | =2,34m--=2,58 m |
| Hauteur verticale d'accrochage max. | 2.58 m |
| Hauteur verticale d'accrochage min. | 2.34 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | vissée |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Nombre de marches | 8 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 5.9 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Revêtement | anodisé |
| Type d'échelon / de marche | Arête avant des marches gainée |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.