



Comfortstep Trec LH - 41415

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 2.400 mm × 380 mm × 100 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3.5 m
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Liaison montant-marches / échelons	Matériau



=2,59m-2,83 m	2.83 m	2.59 m	rivetée vissée	Aluminium naturel
Nombre de marches 9	Normes EN 131 professional	Poids 6.6 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé
Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée				