FICHE TECHNIQUE

Comfortstep S - 41423

Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un rebord avant rembourré pour une position debout sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium naturel
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	1.24 m
Hauteur de travail	3.25 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.56 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Longueur d'échelle	2.1 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	5
Normes	EN 131 professional
Poids	8.4 kg
Profondeur des marches	80 mm

Propriété	Valeur
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm
Section des montants	42 mm
Surface de base	1,09 m × 0,56 m
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée
hauteur d'échelle verticale	1.92 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 8



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41400



Sabot d'échelle, ne déteint pas
Référence 40309



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 829798



Bac porte-outils
Référence 800583



Embout de marche
Référence 824115



Embout de marche
Référence 824116



Sabot extérieur
Référence 824424



Sabot extérieur
Référence 21016556

Sabot extérieur, antistatique
Référence 21016567

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.