



## Comfortstep B - 41432

Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.

### Description du produit



- Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



### Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

### Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.25 m
Largeur extérieure, inférieure	0.45 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Longueur d'échelle	0.84 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	3
Nombre de marches	2 × 3
Normes	EN 131 professional
Poids	4.4 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm
Surface de base	0,75 m × 0,45 m
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée
hauteur d'échelle verticale	0.75 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.