



## Comfortstep B - 41433

Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.

### Description du produit

- Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



### Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge

Cotes de transport

Ecartement vertical  
 entre les échelons /  
 marches

Garantie

Hauteur de travail



<b>max. 150 kg</b>	<b>1.110 mm × 470 mm × 174 mm</b>	<b>250 mm</b>	<b>10 ans</b>	<b>2.5 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.47 m</b>	Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>vissée</b>	Longueur d'échelle <b>1.11 m</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre de marches <b>4</b>
Nombre de marches <b>2 × 4</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>5.8 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti- écartement <b>Sangle</b>
Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>42 mm</b>	Surface de base <b>0,95 m × 0,47 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>Arête avant des marches gainée</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1 m</b>				