



Comfortstep B - 41435

Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.

Description du produit

- Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Cotes de transport	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de travail
--------	--------------------	--	----------	--------------------



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/comfortstep-b-41435>



max. 150 kg	1.650 mm × 530 mm × 174 mm	250 mm	10 ans	3 m
Largeur extérieure, inférieure 0.53 m	Liaison montant- marches / échelons rivetée vissée	Longueur d'échelle 1.65 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches 6
Nombre de marches 2 × 6	Normes EN 131 professional	Poids 8.8 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti- écartement Sangle
Revêtement anodisé	Section des montants 42 mm	Surface de base 1,35 m × 0,53 m	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.5 m				