



Comfortstep B - 41436

Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.

Description du produit

- Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Charge

Cotes de transport

Ecartement vertical
 entre les échelons /
 marches

Garantie

Hauteur de travail



max. 150 kg	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	250 mm	10 ans	3.25 m
Largeur extérieure, inférieure 0.56 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée	Longueur d'échelle 1.92 m	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches 7
Nombre de marches 2 × 7	Normes EN 131 professional	Poids 10.3 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle
Revêtement anodisé	Section des montants 42 mm	Surface de base 1,55 m × 0,56 m	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.75 m				